

GV 40 E BÜSSCHER BARUPLAN**Opis proizvoda:**

Polimerbitumenska elastomerna hidroizolacijska traka za zavarivanje s uloškom od staklene tkanine.

Presjek trake odozgo prema dolje:

Fini pijesak
Elastomerna bitumenska masa
Staklena tkanina impregnirana bitumenskom masom
Elastomerna bitumenska masa
Tanka zaštitna folija

Pakiranje:

Dužina role: 10 m
Širina role: 1 m
Rola na paleti: 18 kom.

Primjena u visoko i niskogradnji:

Hidroizolacija krovova i građevina:
- prvi hidroizolacijski sloj

Način polaganja:

Punoplošno i parcijalno zavarivanje
Mehaničko učvršćivanje
Zavarivanje preklopa

Tehničke karakteristike:

	BÜSSCHER HOFFMANN		HRN U.M3.300.
ULOŽAK	STAKLENA TKANINA	g/m ²	STAKLENA TKANINA
UDIO BITUMENA	3270	g/m ²	3200
DEBLJINA TRAKE	CCA. 4	mm	MIN. 3,6
IZDUŽENJE UZDUŽNO / POPREČNO	MIN.19 /20	%	MIN. 2 /2
PREKIDNA SILA UZDUŽNO / POPREČNO	1660 / 2400	N/5 cm	800 / 700
POSTOJANOST NA HLADNOĆI	NE PUCA NA - 20°C	°C	NE SMIJE PUCATI NA + 0°C
POSTOJANOST NA TOPLINI	NE CURI NA + 90°C	°C	NE SMIJE CURITI PRI + 80°C
VODONEPROPUSNOST	VODONEPROPUSNA	1bar/ 24h	VODONEPROPUSNA
ZAŠTITA TRAKE GORNJA STRANA / DONJA STRANA	FINI PIJESAK / TANKA FOLIJA		MATERIJAL POGODAN ZA UGRAĐIVANJE ZAVARIVANJEM

Navedene vrijednosti su standardne i temelje se na statističkoj kvalitativnoj kontroli.
Preporučena područja primjene su izrađena na temelju iskustava, normi, propisa i pravila struke, te nisu obvezujuća.

Zadržavamo pravo tehničkih izmjena.

Moguće su promjene tehničkih karakteristika na zahtjev kupca.